

di Stanghellini



Faro da cantiere XGT ® / LXT ® - ML010G

Area di illuminazione regolabile. Completa a 360 gradi, 180 gradi a sinistra e 180 gradi a destra. Il controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità l'ultima volta che si è spento, consentendo all'utente di evitare di regolare nuovamente la luminosità. Dotato di presa AC per collegare più unità insieme.

ML010G



Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 14,4 / 18 / 40 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Piattaforma xgt: Sì
- Peso con batteria: 14,4 - 19,2 kg
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 490 x 490 x 814 mm
- Flusso luminosità: 5500 / 3000 / 1500 Lumen
- Illuminazione: 550 / 300 / 150 lx
- Classe di protezione internazionale (ip): IP54
- Peso netto: 14,0 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Temperatura del colore: 5500 K
- Uso continuativo 18v / 6,0 ah x2: 4,5 / 8,5 / 16 h
- Uso continuativo xgt® 40v / 4,0 ah x2: 6,5 / 11 / 21 h

