

di Stanghellini

Sega diamantata LXT® - DCC500ZJ

Sega diamantata per tagli senza polvere DCC500ZJ LXT® 18V® con motore senza spazzole offre potenza elevata ed eccellenti prestazioni di taglio. Compatibile con il binario di guida opzionale per una maggiore manovrabilità. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DCC500ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il motore BL offre un'elevata potenza ed eccellenti prestazioni di taglio
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- La copertura antipolvere riduce al minimo la contaminazione del motore
- Attacco raccogli polvere regolabile a 360° per sacchetto raccogli polvere o per collegamento con aspiratore
- L'ampia custodia della lama consente l'uso di una mola diamantata curva
- Grande design dell'impugnatura superiore per un maggiore comfort
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Taglio potente su pietra, muratura, piastrelle e cemento

Descrizione del prodotto:

DCC500 è progettata in modo da ridurre al minimo la dispersione della polvere derivante dalla





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

di avvio automatico (AWS) permette di collegare e azionare agli
e Bluetooth. È dotata di sistema XPT (eXtreme Protection

Technology) per una protezione ottimale dalla polvere e dall'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili.
CC500 è stata concepita per il taglio preciso di pietra, muratura, piastrelle, cemento e altro.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Massima profondità di taglio a 45°: 27 mm
- Velocità a vuoto: 8800 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 mm
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 107 dB(A)
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 2,5 - 3,0 kg
- Peso netto: 2,2 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 283 x 158 x 172 mm
- Massima profondità di taglio a 90°: 40 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio calcestruzzo: 4,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Diametro del disco: 125 mm

