

Soffiatore Connector - UB002CZ

Soffiatore spalleggiato alimentato da batteria a zaino per utilizzo professionale e continuativo. La ricercata ergonomia garantisce un elevato comfort di utilizzo per l'operatore. Il peso del motore e della batteria sono ben distribuiti ed il tubo di soffiaggio leggero e comodo

UB002CZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Descrizione del prodotto:

Soffiatore connector a velocità variabile alimentato da batteria a zaino PDC1200A01, ideale per lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia. La posizione dell'impugnatura è regolabile avanti/ indietro e sinistra/destra per adattarsi alle dimensioni o alla postura di lavoro dell'operatore. I pesi della batteria e del corpo dell'utensile trasferiti dal braccio alla schiena dell'utilizzatore riducono l'affaticamento del braccio dovuto al lungo funzionamento continuo. Basso livello di rumorosità ottenuto sopprimendo il rumore del vento con ventola multipla con 13 pale e percorso del flusso d'aria di scarico ridisegnato, dotato di materiali fonoassorbenti. Zero emission.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Velocità a vuoto: 0 - 22000 min⁻¹
- Velocità aria max: 76 m/s
- Flusso aria max: 0 - 19 m³/min
- Peso con batteria: 15,9 - 16,1 kg
- Tensione nominale della batteria: 36 V
- Dimensioni prodotto: 1368 x 694 x 715 mm
- Livello pressione sonora: 80,9 dB(A)
- Livello potenza sonora: 95,5 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2 dB(A)
- BI motor: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Funzione antirivavvio (interruttore nvr): Sì
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Forza di soffiaggio: 0 - 22 N
- Livello vibrazione, funzionamento a vuoto: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Uso continuativo pdc1200: 78 / 45 min

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

