

di Stanghellini



Legafferri LXT ®, 18V BL motor - DTR181ZJ

DTR181 è la nuova legatrice capace di legature di ferri di grande diametro, dotata di BL motor garantisce un utilizzo continuo in qualsiasi condizione ambientale. La struttura della macchina è stata sviluppata per uso professione in ambienti di costruzioni edili. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DTR181ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

DTR181 è stata sviluppata per lavorazioni di legature di ferri a partire da Ø16mm a Ø25mm; l'uso previsto è quello per la realizzazione di grandi opere dove la realizzazione è quella di gabbie molto robuste. E' possibile regolare la forza di legatura in 6 step, in base alle condizioni richieste per il singolo utilizzo. La ricercata autonomia ha consentito di realizzare una macchina utilizzabile con una mano sola in modo da lasciar libero l'utilizzatore di utilizzare l'altra per avvicinare i ferri alla legatura. E' possibile inoltre settare la macchina in modalità continua per ottimizzare il lavoro quando il lavoro da eseguire è sempre uguale. Dotata di funzione XPT che consente utilizzo in qualsiasi condizione ambientale come pioggia e condizioni ad alta concentrazione di polveri.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Piattaforma lxt: Sì
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 90 dB(A)
- Diametro cavo: 0,8 mm
- Capacità massima di legatura: 2 ferri d'armatura: 22 x 25 mm
- Capacità massima di legatura: 3 ferri d'armatura: (16 x 16) x 25 mm
- Capacità massima di legatura: 4 ferri d'armatura: (16 x 16) x (13 x 13) mm
- Peso con batteria: 2,4 - 2,7 kg
- Dimensioni prodotto: 317 x 93 x 318 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

