

Faro da cantiere LXT®, 14,4V / 18V, 3 800 lx - DEADML809



Faro da cantiere ad alta efficienza dotato di 96 LED, tre modalità di illuminazione, compatibile con batterie LXT® da 14,4V e 18V o AC 230V. È disponibile anche un supporto Makita per una o due luci (venduto separatamente). L'autonomia con due batterie da 6,0 Ah è di ca. 1,7 ore di illuminazione continua in modalità alta. Batteria e caricabatterie non inclusi.

DEADML809



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP65 (solo con alimentazione DC)
- Il controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità l'ultima volta che si è spento, consentendo all'utente di evitare di regolare nuovamente la luminosità
- Cavo di alimentazione CA staccabile (staccabile e può essere riposto sulla base del supporto quando non in uso)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 14,4 / 18 V
- Piattaforma lxt: Sì





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

/ 4000 / 2000 Lumen
0 kg

- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 249 x 370 x 278 mm
- Illuminazione: 3800 / 1500 / 800 lx
- Classe di protezione internazionale (ip): IP65
- Potenza led: 96 x 1,05 W
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Temperatura del colore: 5000 K
- Uso continuativo 18v / 6,0 ah x2: 1,7 / 4,5 / 8,5 h
- Angolo verticale: 240 °

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

