



Fresatrice verticale - RP2303FC08

Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore. Cuscinetti a sfere lineari per un'azione di tuffo regolare e prestazioni superiori. Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione.

RP2303FC08



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Combina potenza e precisione per le applicazioni di fresatura più esigenti
- Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Cuscinetti a sfere lineari per lavorazioni regolari e prestazioni superiori

Descrizione del prodotto:

RP2303FC è dotata di controllo della velocità che la mantiene costante sotto carico. Interruttore a grilletto con pulsante di blocco per le funzioni di bloccaggio e sbloccaggio. Il quadrante di controllo della velocità consente all'utente di impostare la velocità in base alla lavorazione da eseguire.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 2100 W
- Velocità a vuoto: 9000 - 23000 min⁻¹
- Capacità di affondamento: 0 - 70 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello pressione sonora: 88 dB(A)
- Livello potenza sonora: 99 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Dimensioni base: 170 x 155 mm
- Capacità della pinza: 12 mm
- Dimensioni prodotto: 155 x 294 x 327 mm
- Peso senza cavo: 6,2 kg
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 4,2 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 32/37 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

