

di Stanghellini



Idropulitrice alta pressione XGT ® - HW001GZ

Idropulitrice a freddo, compatta, performante ed adatta al trasporto grazie alle sue dimensioni che in soli 52cm di altezza consentono lo stoccaggio su auto e furgoni in modo sicuro ed ordinato.

HW001GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

Il bilanciamento tra portata (3-4,2-5,5 lt/min) e pressione (30-55-85 bar) consentono un utilizzo adattabile a diverse esigenze, ad esempio settando velocità 1 è possibile l'utilizzo dell'accessorio "foam" (in dotazione), settando velocità 2 è possibile l'utilizzo della spazzola a setole (in dotazione), mentre settando velocità 3 è possibile il risciacquo o la pulizia profonda di sporco depositato anche con l'utilizzo dell'ugello "turbo" (in dotazione). HW001G è concepita per essere un valido partner per il professionista, nuovi mercati, nuove soluzioni ed esigenze sono oramai all'ordine del giorno e questa è la macchina corretta per soddisfarle. Questa macchina è capace di raggiungere la potenza fino a 1200W con batteria BL4080F. (Questa versione non ha in dotazione batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- BI motor: Sì





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

batteria: 40 V
l'acqua: 40 °C

- Pressione di esercizio: 30 - 85 bar
- Livello pressione sonora: 71 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,2 dB(A)
- Pressione max: 115 bar
- Massima aspirazione: 1 m
- Lunghezza tubo a pressione: 5 m
- Peso con batteria: 10,3 - 13,4 kg
- Peso netto: 8,5 kg
- Velocità a vuoto: 1870 / 2580 / 3350 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 344 x 383 x 520 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Piattaforma xgt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Portata massima: 7,0 L/min
- Livello di vibrazione (3 assi): 3,2 m/s²
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX5
- Uso continuativo xgt® 40v / 5,0 ah: 60 / 30 / 18 min
- Pressione massima di alimentazione: 10 bar

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

