

Troncatrice LXT ® - DCE090ZX1



Pronto utilizza, basta premere il tasto di avvio per iniziare a lavorare, nessuna necessità di fare il pieno di carburante, manutenzione ridotta al minimo rispetto a un motore a scoppio, il tempo effettivo di lavoro aumenta notevolmente. Anche in spazi interni scarsamente areati e ventilati, grazie alle EMISSIONI ZERO non esiste rischio per l'operatore; grazie alla tecnologia a batteria si ottiene un dato vibrazioni molto basso mentre la ricercata ergonomia tutela il confort dell'utilizzatore finale. Diametro del disco 230mm spessore massimo 3mm, raggiunge una velocità a vuoto di 6.600g/min. Fornita senza batterie.

DCE090ZX1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ro dell'albero): 22,23 mm
ulio: 88 mm

- Freno elettronico: Sì
- Anti restart: Sì
- Peso con batteria: 5,6 - 6,3 kg
- Peso netto: 4,9 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 554 x 241 x 283 mm
- Livello pressione sonora: 103 dB(A)
- Livello potenza sonora: 114 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazioni (3 assi) sull'impugnatura anteriore: 5,9 m/s²
- Livello di vibrazioni (3 assi) sull'impugnatura posteriore: 4,0 m/s²
- Diametro del disco: 230 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

