

di Stanghellini

Decespugliatore Connector - UR201CZ

Sistema ad alta potenza 36V con batteria portatile (PDC01), fino a quattro batterie possono essere trasportate nella schiena dell'utente per un lungo funzionamento continuo e un corpo utensile più leggero. Tre impostazioni elettroniche di velocità (bassa / media / alta) e motore brushless danno una potenza massima di 1 kW. Dotato di impugnatura doppia. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UR201CZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Interruttore di retromarcia per una facile rimozione dell'erba tagliata dall'utensile da taglio
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il motore montato sull'estremità posteriore rende l'equilibrio dell'utensile simile ai rasaerba a motore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

atto per l'uso in aree residenziali e spazi pubblici

Specifiche di prodotto

- Larghezza di taglio: 255 / 305 / 430 mm
- Peso con batteria: 4,7 kg
- Tensione nominale della batteria: 36 V
- Dimensioni prodotto: 1795 x 400 x 269 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 78 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91,8 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 0,3 - 1,0 dB(A)
- Tipo di impugnatura: L
- Piattaforma lxt: Sì
- Peso netto: 4,7 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 0,5 m
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$
- BI motor: Sì

