

di Stanghellini



## Avvitatore ad impulsi LXT ® - DTP141ZJ

Avvitatore multifunzione adatto per diversi impieghi come avvitatura ad impulsi avvitatura con frizione, foratura e foratura con percussione. Controllo della velocità variabile tramite grilletto per un fissaggio preciso in un'ampia gamma di applicazioni. Fornito in valigetta MAKPAC senza batterie e caricabatterie.

**DTP141ZJ**



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Avvitatore ad impulsi dotato di frizione a controllo elettronico e quattro modalità di funzionamento : avvitatura ad impulsi, foratura con percussione, foratura con due velocità e avvitatura con frizione. Il motore BL è controllato elettronicamente per ottimizzare l'uso dell'energia della batteria, l'assenza delle spazzole gli permette di funzionare in modo più freddo ed efficiente per una maggiore durata. Controllo della velocità variabile tramite grilletto per un fissaggio preciso in un'ampia gamma di applicazioni.





## di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 1300 / 2200 / 2700 min<sup>-1</sup>
- Coppia avvitatura (max): 150 Nm
- Impulsi al minuto: 0 - 1200 / 2400 / 3200 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 22 / 13 Nm
- Velocità avvitatore: 0 - 300 / 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Modalità trapano con percussione: 0 - 8400 / 32400 min<sup>-1</sup>
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Diametro max foro in legno: 21 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 8 mm
- Attacco guida: 1/4 "
- Regolazione frizione: 9
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M14
- Livello vibrazione, foratura nel metallo:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo:  $13,0 \text{ m/s}^2$
- Peso con batteria: 1,5 - 1,9 kg
- Dimensioni prodotto: 171 x 79 x 250 mm
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza:  $10,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo:  $1,5 \text{ m/s}^2$

