



## **Decespugliatore Connector - UR101CZ**

Sistema ad alta potenza 36V con batteria portatile (PDC01), fino a quattro batterie possono essere trasportate nella schiena dell'utente per un lungo funzionamento continuo e un corpo utensile più leggero. Tre impostazioni elettroniche di velocità (bassa /media / alta) e motore brushless danno una potenza massima di 1 kW. Dotato di impugnatura doppia. Fornito senza batterie e caricabatterie.

## **UR101CZ**



### **Descrizione completa**

#### Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Interruttore di retromarcia per una facile rimozione dell'erba tagliata dall'utensile da taglio
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Basso livello di rumorosità adatto per l'uso in aree residenziali e spazi pubblici





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

~~specimento di prodotto~~

- Larghezza di taglio: 255 / 305 / 430 mm
- Peso con batteria: 5,2 kg
- Tensione nominale della batteria: 36 V
- Dimensioni prodotto: 1760 x 628 x 550 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91,8 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,0 dB(A)
- Tipo di impugnatura: U
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min<sup>-1</sup>
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, filo in nylon:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo:  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica:  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

