

di Stanghellini



Avvitatore a strappo LXT® - DWT310ZK

Avvitatore a strappo alimentato a batteria da 18V LXT® per bulloni TCB con una coppia massima di 800 Nm. Le due batterie da 18 V e il motore brushless forniscono potenza e velocità paragonabili ai modelli a filo.

DWT310ZK



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Il Makita DWT310ZK è un avvitatore a strappo ad alte prestazioni, ideale per il serraggio di bulloni strutturali TCB (Tension Control Bolts). Grazie al potente motore brushless da 36V (18Vx2), offre una coppia massima di 804 Nm, garantendo prestazioni paragonabili ai modelli con cavo, ma con tutta la libertà del sistema 18V LXT. Compatibile con bulloni M16 (5/8"), M20 (3/4") e M22 (7/8"), consente una velocità di serraggio superiore del 14% rispetto al modello con cavo 6922NB. Con due batterie da 18V 6.0Ah può serrare fino a 380 bulloni M22, mentre con due batterie da 3.0Ah ne gestisce 190, offrendo flessibilità in base alle esigenze di cantiere. Il motore BL (brushless) migliora l'efficienza energetica, riduce il calore e prolunga la vita utile dell'utensile. È dotato di freno elettrico, luce di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

sporto, e tecnologia XPT (Extreme Protection Technology) per una
e umidità. Inoltre, il circuito di protezione batteria previene

sovraccarichi, scariche eccessive e surriscaldamenti. Una soluzione potente, affidabile e
maneggevole per ogni professionista.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Coppia avvitatura (max): 804 Nm
- Peso con batteria: 6,5 - 7,1 kg
- Velocità a vuoto: 14 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 296 x 130 x 377 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso netto: 5,8 kg
- BI motor: Sì
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: - / 804 Nm
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

