

di Stanghellini



Tassellatore LXT ® - DHR182RTWJ

DHR182RTWJ



Descrizione completa

Tassellatore dal design compatto con impugnatura laterale ergonomica dotato di attacco rapido per punte SDS-Plus. Motore brushless per alte prestazioni, ideale per uso prolungato in applicazioni intense. Doppio led per illuminare la zona di lavoro. Energia d'urto di 1,7 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore elettronico consente l'utilizzo idoneo in base al materiale o alla lavorazione. La possibilità di funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Controllo della velocità 0-1.350 g/min per un maggior controllo durante l'utilizzo dell'operatore. Il sistema AVT diminuisce al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con 2 batterie da 5,0Ah BL1850B, caricabatterie 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 2 (821550-0). Accessori in dotazione: sistema attivo recupero polveri. Vantaggi per l'utente

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Batteria: 18 V

- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Diametro max foro in legno: 24 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 1,7 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 18 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 3,2 - 10 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,2 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 1350 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 35 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 11,4 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Dimensioni prodotto: 301 x 82 x 285 mm
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

