

Smerigliatrice angolare LXT ® - DGA514ZJU



Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. L'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un' automazione di avvio senza fili con un utensile compatibile. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DGA514ZJU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ca il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,0 kg
- Dimensioni prodotto: 382 x 140 x 145 mm
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 90 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 29 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

