

di Stanghellini



Chiave a impulsi LXT ® - DTW700RTJ

Chiave a impulsi brushless da 1/2" con una coppia di serraggio fino a 700 Nm. Tre diverse impostazioni di potenza. Dotato di due luci a LED per avere maggiore visibilità durante le lavorazioni, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornita con due batterie 5,0Ah, caricabatterie. Fornita con valigetta MAKPAC.

DTW700RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- 3 modalità "Bolt" con funzione auto stop selezionabili sia in avvitatura che in svitatura

Descrizione del prodotto:

Chiave a impulsi compatta e potente, la sinergia tra motore brushless ad alte prestazioni e la coppia di serraggio max 700Nm fanno di questo utensile un ideale compagno nelle applicazioni di serraggi gravosi. Grazie alla presenza del LED è possibile il suo utilizzo anche in condizioni di scarsa luminosità, con le funzioni di preaccensione e spegnimento automatico per avere un controllo totale. Velocità variabile regolata tramite interruttore progressivo e 4 stadi di impostazione di potenza permettono di adattarsi ai diversi materiali e ad un'ampia gamma di applicazioni di serraggio.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

licazione di avvitatura e sia in fase di svitatura con arresto, in base
se di avvitatura evita la possibilità di snervatura della vite, mentre
nella fase di svitatura evita la perdita della vite nella fase finale di allentamento della vite.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Coppia avvitatura (max): 150 / 200 / 320 / 700 Nm
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹
- Attacco quadro: 1/2 "
- Impulsi al minuto: 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 105 dB(A)
- Capacità di serraggio bullone standard: M10 - M24
- Peso con batteria: 2,3 - 2,7 kg
- Peso netto: 2,0 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 170 x 81 x 276 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Coppia svitatura (max): 1000 Nm
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 19,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 2,0 m/s²

