

di Stanghellini

Trapano avvitatore con percussione XGT® - HP001GZ01



Trapano avvitatore con percussione ad impugnatura ergonomica con motore brushless professionale con possibilità di utilizzo con o senza percussione e un'elevata coppia massima di 150 Nm per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Fornito senza batterie e caricabatterie, con valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

HP001GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Selettore jog per una facile regolazione della coppia di montaggio, conferma visiva della coppia selezionata sul display digitale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente

Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore con percussione ad impugnatura ergonomica con motore brushless professionale con possibilità di utilizzo con o senza percussione per adattarsi alle esigenze dell'operatore, due livelli di velocità meccaniche. 41 impostazioni della frizione elettronica (21 livelli in modalità alta). Un'elevata coppia massima di 150 Nm. Una scelta ideale per lavori che richiedono potenza e coppia elevate. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro. Il sistema XPT protegge la macchina da





di Stanghellini

AFT permette un arresto del motore in caso di blocco improvviso della
la maggior sicurezza. Mandrino autoserrante.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 650 / 2600 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 9750 / 39000 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 140 / 68 Nm
- Diametro max foro in acciaio: 20 mm
- Regolazione frizione: 41 / 21
- Diametro max foro in muratura: 20 mm
- Peso con batteria: 2,7 - 3,9 kg
- Dimensioni prodotto: 182 x 86 x 282 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 76 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 50 mm
- Coppia di serraggio massima: 150 Nm
- Capacità di foratura con mecchia: 40 mm
- Peso netto: 1,7 kg
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $6,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Capacità di foratura con sega a tazza: 152 mm

