



Avvitatore Impact programmabile 14,4V LXT ® - DTDA070Z

Avvitatore Impact a pistola da 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio max 65 Nm, attacco 1/4" esagonale. Ideale per la produzione grazie al sistema automatico di arresto (40 livelli settabili). Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo costante della velocità per una maggiore efficienza. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DTDA070Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il controllo della velocità costante mantiene la coppia di serraggio riducendo al minimo la decelerazione di rotazione
- Sistema interruzione dell'alimentazione automatico della batteria a protezione dell'utensile
- Sistema di arresto automatico della percussione per garantire un serraggio non eccessivo
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

L'avvitatore può essere programmato sia tramite il display situato sul corpo che tramite software con 40 diversi livelli di autostop, il sistema automatico di arresto ferma il motore per evitare un serraggio





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Coppia avvitatura (max): 65 Nm
- Velocità a vuoto: 0 - 2500 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 3700 min⁻¹
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M12
- Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza: M5 - M10
- Piattaforma lxt: Sì
- Peso con batteria: 1,1 - 1,4 kg
- Peso netto: 0,84 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 139 x 74 x 239 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 8,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

