

Sega circolare ad immersione LXT® - DSP601ZJU



Sega circolare dal taglio preciso e profonda con motore brushless, leggera ed ergonomica adatta a tutte le lavorazioni di taglio di supporti in legno. Due batterie LXT® da 18V offrono una tensione di 36V. Questa sega veloce ha una velocità regolabile tra 2.500 e 6.300 giri/min. Raggiunge risultati di taglio precisi se utilizzato con un binario di guida. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

DSP601ZJU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 56 mm
- Peso con batteria: 4,4 - 5,1 kg
- Massima profondità di taglio a 45°: 40 mm
- Velocità a vuoto: 2500 - 6300 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- BI motor: Sì
- Diametro lama: 165 mm
- Dimensioni prodotto: 346 x 241 x 272 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Massima profondità di taglio a 48°: 38 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Inclinazione massima (destra): -1 - 48 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 43 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

