



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it



Rasaerba XGT ® 40Vmax - 534mm - LM002GT201

XGT® 40Vmax, presenta una gamma di rasaerba professionali, sviluppati per soddisfare le diverse esigenze operative; l'impiego ideale parte da un uso privato sino ad un uso quotidiano e continuativo, questo è possibile scegliendo una macchina tra LM001G/LM002G/LM003G/LM004G

LM002GT201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Semovente per ridurre l'affaticamento dell'operatore

Descrizione del prodotto:

La capacità di taglio, i settaggi, la manovrabilità, la qualità dei materiali utilizzati, l'affidabilità e la tecnologia applicata a queste macchine ne elevano e ne confermano le doti per pensare al futuro in ordine con il rispetto per l'ambiente, per l'uomo e per gli animali. L'utilizzo di questa macchina infatti è da considerarsi a basso impatto, il solo fatto relativo al rumore consente utilizzi anche in fasce orarie sensibili, l'assenza di emissioni nocive consente il massimo in termini di uso all'interno di campeggi, agriturismo, zoo e strutture simili. Il motore BL da 40Vmax è alimentato da 2 batterie da 40VMax con switch automatico, è possibile l'uso di batterie con capacità fino ad 8Ah per innalzare il tempo di utilizzo in base alle necessità operative, il sistema di trazione supporta l'operatore durante impieghi di lunga esposizione con velocità variabile da 1,5 a 5km/h. Le ruote di grandi dimensioni adatte anche ai terreni più sconnessi e la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio consentono un utilizzo sicuro in tutte le condizioni. Il taglio può essere eseguito con raccolta nel cestello, con scarico a terra o mulching mentre può essere regolata la velocità di taglio con modalità manuale o





di Stanghellini

OT che adegua i giri motore allo sforzo di taglio. (fornito con batterie e

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 2300 - 2800 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 53,4 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Piatto di taglio in acciaio: Sì
- Capacità raccolta contenitore: 70 L
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Raccolta: Sì
- Giri al minuto (modalità normale): 2800 min⁻¹
- Velocità traino: 1,5 - 5,0 km/h
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Giri al minuto (a vuoto): 2300 / 2800 min⁻¹
- Semovente: Sì
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2300 min⁻¹
- Uso continuativo xgt® 40v / 8,0ah x2: 56 - 76 min
- Area di taglio con 8,0 ah x 2: 2500 - 3400 m²
- Peso con batteria: 29,3 - 34,7 kg
- Peso netto: 28,0 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Dimensioni, pieghevole: 580 x 595 x 930 mm
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4

