

di Stanghellini

Compressore portatile XGT® - MP001GZ



Il compressore portatile MP001G 40Vmax XGT® interrompe automaticamente il gonfiaggio quando viene raggiunto il livello di pressione dell'aria preselezionato. Include diverse valvole per il riempimento di diversi tipi di prodotti, ad es. palloni, pneumatici, ecc. Fornito senza batterie e caricabatterie.

MP001GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'aria in eccesso può essere rilasciata tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'aria
- La macchina si arresta automaticamente al raggiungimento della pressione target preimpostata
- 3 modalità di gonfiaggio (alta velocità, bassa velocità o palla)
- La macchina ricorda l'impostazione della pressione l'ultima volta che si è spenta
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Luce a LED per un facile utilizzo al buio
- Il termostato protegge la macchina dal surriscaldamento
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- L'aumento della quantità di scarico dell'aria riduce drasticamente i tempi di gonfiaggio di pneumatici di grandi dimensioni di trattori, camion e altro





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

illuminazione per una maggiore visibilità

principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio

della batteria ed evitare avviamenti involontari

Descrizione del prodotto:

MP001G è sufficientemente potente per gonfiare pneumatici di grandi dimensioni, come quelli di camion o trattori. Viene fornito con vari adattatori, che permettono di gonfiare facilmente pneumatici, palloni e gonfiabili da spiaggia. E' dotato di spazio di alloggiamento integrato per questi adattatori.

Questo consente un facile trasporto dell'utensile ovunque e la sua funzione di spegnimento automatico ne impedisce l'avvio accidentale durante il trasporto.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Peso con batteria: 2,9 - 4,1 kg
- Dimensioni prodotto: 329 x 108 x 231 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza del tubo: 0,65 m
- Portata massima: 24 L/min
- Livello pressione sonora: 74 dB(A)
- Pressione max: 11,1 bar
- Peso netto: 2,2 kg
- Incertezza di vibrazione (fattore k): $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): $3,8 \text{ m/s}^2$

