

Vibratore per calcestruzzo LXT ® - DVR450RTE



Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Impugnatura ergonomica per la massima efficienza ed il minimo affaticamento nel funzionamento. Doppio interruttore per il massimo controllo in posizione orizzontale e verticale. Lunghezza albero 120cm e diametro 2,5cm. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Fornito con due batterie 5,0Ah e caricabatterie.

DVR450RTE



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Vibrazioni per minuto: 13000 min⁻¹
- Peso con batteria: 3,3 - 3,8 kg
- Dimensioni prodotto: 1483 x 93 x 250 mm
- Lunghezza albero del vibratore: 1,2 m
- Diametro dell'albero del vibratore: 25 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

$\leq 70 \text{ dB(A)}$
tore k): 3 dB(A)

- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello vibrazione, carico con tubo flessibile: $3,7 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), carico con tubo flessibile: $1,5 \text{ m/s}^2$

