

di Stanghellini

Tassellatore LXT® - DHR183RTWJ



Tassellatore SDS-Plus compatibile realizzato per rispondere alle esigenze del settore impiantistico, ergonomia unica ricercata e sviluppata al fianco dei professionisti

DHR183RTWJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Impugnatura laterale a tre posizioni che assorbe le vibrazioni per un maggiore comfort
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Il peso leggero, la perfetta bilanciatura in uso fanno di questa macchina uno strumento d'uso altamente professionale, di uso quotidiano, continuativo, un perfetto partner sul cantiere.

Meccanicamente è capace di operare per la foratura di pareti in muratura piena o forata con utilizzo di punte da Ø4 a Ø10 ma è possibile se necessario l'utilizzo di punte fino a Ø18, tutto questo grazie al motore BL di ultima generazione, al sistema di assorbimento delle vibrazioni AVT ed alla possibilità di escludere la percussione dalla rotazione per dedicarsi a lavorazioni diverse su legno e anche per avvitare al bisogno con l'utilizzo di accessori dedicati. Dotata di XPT, il sistema di protezione da agenti atmosferici che garantisce un uso in sicurezza sui cantieri all'aperto. La versione "W" è dotata in origine di sistema attivo di recupero delle polveri, con raccogliatore, filtro e scuoti filtro per garantire il minor impatto possibile quando si sta operando in ambienti sensibili che possono andare dall'alimentare al civile con la garanzia di un risultato altamente professionale. (fornito con





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Bl motor: Sì
- Diametro max foro in legno: 24 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 1,7 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 18 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 3,2 - 10 mm
- Peso con batteria: 2,1 - 2,9 kg
- Peso netto: 1,6 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 1100 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 288 x 89 x 215 mm
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 7,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

