

di Stanghellini



Trapano avvitatore con percussione LXT® - DHP485ZJ

Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 60 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DHP485ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata

Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore a percussione 18V dotato di ingranaggi meccanici a 2 velocità: 0-500/0-1.900





di Stanghellini

...ità permette forature rapida per applicazioni leggere mentre la
...diata per applicazioni più pesanti che richiedono una coppia di
serraggio elevata. Frizione con 21 impostazioni più modalità trapano per offrire la migliore
regolazione in ogni situazione e freno elettrico per la massima produttività. La maggiore sicurezza
dell'operatore è garantita dal sistema XPT che permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce
d'acqua.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 1900 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 7500 / 28500 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 50 / 27 Nm
- Regolazione frizione: 21
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 13 mm
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 38 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Diametro max foro in muratura: 13 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 38 mm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 51 mm
- Capacità di foratura con mecchia: 38 mm
- Peso con batteria: 1,5 - 1,8 kg
- Peso netto: 1,1 kg
- Dimensioni prodotto: 182 x 79 x 255 mm
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $8,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$

