

di Stanghellini

Avvitatore a pistola con controllo di coppia meccanico 18V LXT® - DFT025FMZ



Avvitatore a pistola 18V, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DFT025FMZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Sistema di arresto automatico per la riduzione della carica della batteria

Descrizione del prodotto:

L'avvitatore può essere tarato meccanicamente in coppia tramite un'apposita chiave di regolazione. Inoltre, è programmabile via software fino a un massimo di 7 fasi, consentendo l'implementazione di una strategia di serraggio ottimale. Per ciascuna fase è possibile configurare la velocità e il senso di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ccanica, è possibile monitorare e controllare diversi parametri durante o e coppia presunta. Per garantire una maggiore affidabilità del serraggio, è inoltre possibile definire diversi criteri di errore.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Velocità a vuoto: 100 - 1300 min⁻¹
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: $\pm 10\%$, $C_m \geq 1.67$
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 0,5 - 2,0 / 0,5 - 2,0 Nm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5$ m/s²
- Peso con batteria: 1,2 - 1,5 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 161 x 75 x 258 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

