

di Stanghellini



Aspiratore a traino XGT ® - VC006GMZ01

Questo aspiratore a batteria rappresenta l'espansione del programma batteria anche in altri settori importanti come quello della cantieristica;

VC006GMZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Approvato per la CLASSE M secondo lo standard UE
- Il doppio filtro autopulente automatico GYUPPA del nostro design unico rimuove la polvere dai prefiltri durante il funzionamento
- Velocità variabile
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

La conoscenza delle esigenze professionali hanno portato allo sviluppo di una macchina capace di performance pari ai corrispettivi alimentati da rete elettrica, il motore BL da 80V è alimentato da 2 batterie da 40Vmax con capacità fino ad 8Ah a supporto di tutte le lavorazioni prolungate. Dal punto di vista tecnico è capace di operare secondo le diverse esigenze dell'operatore con regolazione della potenza di aspirazione, selettore della modalità uso per pulizia ambienti ed uso con collegamento ad utensili dotati della stessa tecnologia AWS; selettore avvio manuale o automatico. Questa versione possiede una unità di filtraggio di "CLASSE M" con gestione elettronica dei volumi d'aria e segnalatore acustico in caso di "low air flow". Il sistema di pulizia dei filtri avviene in autonomia e sempre quando la macchina lo ritiene necessario per mantenere sempre efficienti volumi e pressioni





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...ile l'aspirazione di polveri e di liquidi previo settaggio macchina.
...a pulizia di ambienti come, tubo telescopico, spazzola, raccordi e
riduttori. La parte superiore della macchina è predisposta per agganciare le valigette MAKPAC per un peso complessivo fino a 20kg. Inoltre, dotata di XPT, il sistema di protezione da agenti atmosferici che garantisce un uso in sicurezza sui cantieri all'aperto e AWS che permette la comunicazione on/off tra macchina ed unità di aspirazione. In dotazione 1 sacco filtro (1910Y4-9). (fornito senza batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Capacità liquidi: 30 L
- Capacità polveri: 40 L
- Flusso aria max: 3,7 m³/min
- Capacità massima di aspirazione: 180 mbar
- Depressione max: 350 W
- Uso continuativo xgt® 40v / 5,0 ah: 80 / 25 min
- Peso con batteria: 18,4 - 20,8 kg
- Peso netto: 17,0 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 586 x 385 x 598 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Livello pressione sonora: 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,5 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Classe di polvere: M
- AWS: Sì

