

Speaker portatile LXT ® / CXT ® - DMR203



Speaker portatile da cantiere con grado di protezione IP65 per una massima resistenza, ideale per accompagnare il normale lavoro giornaliero nei job places di qualsiasi genere. Dotato di display ed equalizzatore. Struttura avanzata capace di assorbire i colpi senza riportare danni. Sistema di connessione TWS (True Wireless System) il quale consente il collegamento di 2 DMR per ottenere un suono stereo su 2 canali: destro e sinistro. È possibile collegare fino a 10 altoparlanti a una sorgente audio. Funziona con batterie CXT e LXT o alimentazione AC. Connettività Bluetooth e AUX, oltre a un connettore USB per caricare il telefono. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DMR203



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Dotato di Bluetooth per connettere in modalità wireless il tuo dispositivo mobile per riprodurre musica
- Connettore USB per smartphone
- Il jack AUX-IN consente il collegamento a lettori audio personali
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 12 / 14,4 / 18 V
- Cxt battery: Sì
- Piattaforma lxt: Sì
- Peso con batteria: 2,7 - 3,4 kg
- Dimensioni prodotto: 217 x 206 x 199 mm
- Uso continuativo con batteria 18v / 4,0 ah: 20 h
- Uso continuativo con batteria 18v / 6,0ah: 32 h
- Uso continuativo con batteria 18v / 5,0ah: 26 h
- Classe di protezione internazionale (ip): IP65
- Peso netto: 2,7 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Uso continuativo con batteria 18v / 3,0 ah: 13 h
- Bluetooth: Sì
- Potenza di uscita 12vmax: 3,5 W
- Potenza di uscita 18v: 10 W

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

