

Trapano avvitatore con percussione LXT® - DHP486RTJ



Trapano avvitatore con percussione LXT® 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 141Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con due batterie da 5,0 Ah e caricabatterie. fornito con valigetta MAKPAC.

DHP486RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo

Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore con percussione dotato di ingranaggi meccanici a 2 velocità: 0-550/0-2.100 g/min, la modalità ad alta velocità permette forature rapida per applicazioni leggere mentre la modalità a bassa velocità è studiata per applicazioni più pesanti che richiedono una coppia di serraggio elevata. Frizione con 21 impostazioni più modalità trapano per offrire la migliore





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

... freno elettrico per la massima produttività. La maggiore sicurezza
... sistema XPT che permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce

d'acqua.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 550 / 2100 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 8250 / 31500 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 130 / 65 Nm
- Regolazione frizione: 21
- Coppia di serraggio massima: 141 Nm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Attacco guida: 1/2"-20UNF "
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 76 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Diametro max foro in muratura: 16 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $8,0 \text{ m/s}^2$
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 50 mm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 152 mm
- Capacità di foratura con meccia: 40 mm
- Peso con batteria: 2,3 - 2,7 kg
- Peso netto: 1,7 kg
- Dimensioni prodotto: 178 x 81 x 265 mm
- Livello pressione sonora: 84 dB(A)
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$

