



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

Elettrosega da potatura XGT® - UC003GZ



Questa elettrosega a batteria XGT® è capace di tagli rapidi e precisi. Il sistema elettronico gestisce l'accensione della macchina per evitare sprechi di energia ed evitare accensioni accidentali.

UC003GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Lubrificazione automatica della catena

Descrizione del prodotto:

UC003G ha protezione IPX4, il sistema WG protegge la macchina in caso di uso in condizioni meteorologiche avverse senza danneggiarsi; l'ampio serbatoio dell'olio catena è ispezionabile dall'esterno mentre tutta la struttura è stata progettata per essere ergonomica e per limitare la fatica per l'operatore. La tecnologia Makita riferita al sistema rapido di ricarica delle batterie consente una gestione sicura tra caricabatterie e batterie.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza barra catena: 300 mm (12")
- Numero unità collegabili: 51 / 46
- Spessore catena: 0,043 / 0,050 "
- Spessore catena: 1,1 / 1,3 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 24,8 m/s
- Passo catena: 0,325 / 3/8 "
- Peso con batteria: 3,9 - 4,7 kg
- Peso netto: 2,6 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 266 x 194 x 227 mm
- Serbatoio olio catena: 200 ml
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, taglio del legno: 5,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

