

Elettrosega LXT® - DUC252Z



Elettrosega a batteria compatta con una velocità della catena di 8,3 m/s. Un'elevata tensione di 36 V si ottiene con due batterie LXT® da 18 V. LED con segnalazione carica residua della batteria. Indicatore livello olio catena per avere un maggior controllo durante l'utilizzo. Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che "dal cestello". Dotato di barra da 10" e tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DUC252Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Sostituzione della catena portautensili e della flangia e serraggio senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

250 mm (10")

- Serbatoio olio catena: 85 ml
- Velocità catena max (a vuoto): 8,3 m/s
- Passo catena: 3/8 "
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,7 m/s²
- Peso con batteria: 4,1 - 4,7 kg
- Peso netto: 2,9 kg
- Dimensioni prodotto: 545 x 234 x 198 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,5 dB(A)
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

