

di Stanghellini

Sega circolare LXT® - DHS680ZJ



Sega circolare con impugnatura ergonomica e motore brushless per alte prestazioni per lavorazioni di taglio del legno. Accetta lame con un Ø di 165 mm che raggiungono profondità max di taglio di 57 mm 7mm a 90°, e 41mm a 45°. L'aria di ventilazione è guidata attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la linea di taglio. Il LED illumina la zona di lavoro per una maggiore visibilità. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Compatibile con binario guida. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DHS680ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- L'interruttore di sicurezza impedisce l'avvio accidentale dell'utensile
- Raccordo di aspirazione della polvere rimovibile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 57 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 41 mm
- Velocità a vuoto: 5000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 97 dB(A)
- Livello potenza sonora: 105 dB(A)
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 50 °
- Massima profondità di taglio a 50°: 37 mm
- Peso con batteria: 3,0 - 3,3 kg
- BI motor: Sì
- Diametro lama: 165 mm
- Dimensioni prodotto: 350 x 170 x 238 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 35 / 40 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

