

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare LXT® - DGA513RTJ



Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno motore ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antiriavvio permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. È presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito con 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 3 (821551-8), disco abrasivo, impugnatura laterale.

DGA513RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,0 kg
- Dimensioni prodotto: 382 x 140 x 145 mm
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 90 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 29 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

