



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

Elettrosega XGT® - UC012GZ

Elettrosega a batteria XGT® 40Vmax. Una motosega di altissima potenza realizzata per i professionisti. equivalente a una motosega a motore classe 42cc. Questa motosega è perfetta per cantieri, giardini o agriturismo.



UC012GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Lubrificazione automatica della catena

Descrizione del prodotto:

L'elettrosega UC012G XGT® è un'ottima scelta quando hai bisogno di una potente elettrosega per tagliare con facilità. UC012G è dotata di diverse tecnologie. Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per risparmiare la batteria ed evitare azionamenti accidentali. WetGuard/IPX4; Eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua.

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Batteria: 40 V

- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza barra catena: 400 mm (16")
- Numero unità collegabili: 56 / 64
- Spessore catena: 0,043 / 0,050 "
- Spessore catena: 1,1 / 1,3 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 25,5 m/s
- Passo catena: 3/8 / 0,325 "
- Peso con batteria: 6,3 - 7,4 kg
- Peso netto: 4,5 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 445 x 230 x 275 mm
- Serbatoio olio catena: 260 ml
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,4 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

