

di Stanghellini

Avvitatore autoalimentato LXT® - DFR550ZJ



Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT® 18V ideale per le lavorazioni di posa con cartongesso. Possibilità di utilizzo come semplice avvitatore. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DFR550ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Carcassa protetta dalla polvere.
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Regolazione della profondità
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Design compatto e leggero
- Interruttore avanti/indietro ben posizionato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT® 18V attacco 1/4" hex. Velocità fissa 4.000 g/min ideale per lavorazioni di posa con cartongesso. Impugnatura ergonomica e buona bilanciatura, frizione ad innesto, dotato di reversibilità per utilizzo come semplice avvitatore. Regolazione per la profondità delle viti in sette diverse posizioni. Compatibilità con batterie da 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Piattaforma lxt: Sì
- Vite nastrate per cartongesso: 25 - 55 mm
- Capacità viti per cartongesso: 4,0 mm
- Peso con batteria: 2,1 - 3,1 kg
- Velocità a vuoto: 4000 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 424 x 80 x 238 mm
- Livello pressione sonora: 78 dB(A)
- Lunghezza guidavite: 157 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

