

Smerigliatrice angolare - 9565CRJX2



Smerigliatrice angolare 125/115mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio, avviamento morbido e freno elettrico per la massima sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con disco abrasivo. Fornita con disco abrasivo, 1 disco diamantato 125mm e cuffia aspirazione polveri.

9565CRJX2



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 12000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

3 dB(A)
tore k): 3 dB(A)

- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Dimensioni prodotto: 299 x 139 x 102 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 2100 W
- Peso senza cavo: 2,4 - 3,5 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

