

di Stanghellini



Elettrosega XGT ® - UC024GZ

Questa nuova serie di elettroseghe va a completare una gamma importante che dalla potatura, passando per la sramatura, arriva al sezionamento di tronchi di grandi dimensioni.

UC024GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Leggero e ad alta potenza
- Lubrificazione automatica della catena

Descrizione del prodotto:

Dal punto di vista meccanico si è sviluppato un progetto di alto livello che possa garantire la migliore esperienza per l'utilizzatore in un contesto di sicurezza garantito da una gestione elettronica. Il taglio è supportato da un motore elettrico da 40V capace di sviluppare 1,6kW o 2,2 cavalli ossia la potenza di una corrispettiva con motore endotermico di 35cm³; la trasmissione permette alla catena di raggiungere una velocità di 25,5m/s in soli 0,4sec. L'inserimento di questa macchina segna chiaramente un percorso del mondo del professionista che lascia definitivamente alle spalle le vecchie tecnologie impattanti per intraprendere nuove esperienze a tutela della salute, per l'uomo, per l'ambiente e per gli animali. L'elettronica che gestisce il motore elettrico permette una precisa variazione della velocità, un arresto rapido della lama al rilascio del comando e preclude il riavvio del motore in caso di scollegamento e riinnesto della batteria. La batteria che alimenta questo innovativo motore BL è stata realizzata considerando diversi fattori, come la stabilità nell'erogazione dell'energia, la gestione del calore generato dall'utilizzo ed un contenimento dei tempi di ricarica





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

do dotato di doppia ventola di raffreddamento ed un sistema
e che preserva i malfunzionamenti e innalza notevolmente il ciclo di
vita delle celle stesse. (batterie e caricabatterie non in dotazione).

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza barra catena: 300 mm (12")
- Numero unità collegabili: 51
- Spessore catena: 0,043 "
- Spessore catena: 1,1 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 25,5 m/s
- Passo catena: 0,325 "
- Peso con batteria: 4,9 - 5,3 kg
- Peso netto: 3,4 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 430 x 219 x 271 mm
- Serbatoio olio catena: 200 ml
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, taglio del legno: 3,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

