

di Stanghellini

Sega circolare XGT® - HS012GD201



Questa macchina è il risultato di ricerca e conoscenza delle necessità operative su cantiere, corpo macchina compatto e peso molto contenuto grazie alla struttura in magnesio per ottenere il massimo in termini di ergonomia; (fornito con batterie e caricabatterie)

HS012GD201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

Descrizione del prodotto:

Questa macchina è il risultato di ricerca e conoscenza delle necessità operative su cantiere, corpo macchina compatto e peso molto contenuto grazie alla struttura in magnesio per ottenere il massimo in termini di ergonomia; meccanicamente è capace di taglio a 0° fino a 57mm, di possibilità di esecuzioni taglio con inclinazione della lama fino 45° con pre-impostato a 22,5°. Altre attenzioni sono state impiegate dal punto di vista tecnologico, dotata infatti di freno elettrico, avvio lento, doppio led





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

la di protezione da agenti atmosferici che garantisce un uso in
e AWS che permette la comunicazione on/off tra macchina ed unità di

aspirazione.(fornito con batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Massima profondità di taglio a 45°: 41 mm
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 5200 min⁻¹
- Massima profondità di taglio a 90°: 57 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 50 °
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 3,2 - 4,4 kg
- Diametro lama: 165 mm
- Dimensioni prodotto: 359 x 157 x 246 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 2,5 kg

