

Rasaerba LXT ® - DLM460Z



Rasaerba con motore brushless per alte prestazioni. Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali. Larghezza di taglio 46 cm, peso 25,3kg. E' presente un LED con segnalazione carica residua per avere sottocontrollo l'autonomia durante le lavorazioni. Indicatore cestello pieno. Altezza di taglio regolabile per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Avviamento morbido per evitare contraccolpi e lavorare in sicurezza. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Certificazione IPX4 per utilizzo in presenza di acqua. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Funzione 3 in uno (taglio + cestello + mulching). Fornito senza batterie e caricabatterie.

DLM460Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Regolazione in altezza con un'impugnatura
- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- 3 in 1 (taglio + cestello + mulching)
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

che per il mulching
aio per una maggiore durata

- Soft start per avviamenti fluidi
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 2500 - 3300 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 46 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 75 mm
- Diametro ruota posteriore: 20,5 cm
- Capacità raccolta contenitore: 60 L
- Livello pressione sonora: 84 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro ruota anteriore: 18 cm
- Raccolta: Sì
- Giri al minuto (modalità normale): 3300 min⁻¹
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Giri al minuto (a vuoto): 2500 - 3300 min⁻¹
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2500 min⁻¹
- Area di taglio con 6,0 ah x 2: 800 m²
- Area di taglio consigliata con 6,0 ah x 2: 800 - 1600 m²
- Peso con batteria: 25,3 - 27,6 kg
- Dimensioni prodotto: 1319 - 1518 x 532 x 879 - 1138 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Dimensioni, pieghevole: 1125 x 532 x 713 mm
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²

