



Seghetto alternativo XGT® - JV002GZ01

La piattaforma XGT® 40Vmax esiste per soddisfare le esigenze del mercato evoluto, questo seghetto alternativo risponde in maniera professionale a quelle lavorazioni dove occorre avere performance con la libertà e sicurezza di una macchina cordless.

JV002GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- 3 regolazioni dell'orbita

Descrizione del prodotto:

Esecuzione di strutture in legno come gazebo, patii, recinzioni, aree tematiche e comunque tutti quegli utilizzi dove necessita una macchina capace di sostenere lavoro gravoso e prolungato. L'elettronica che gestisce la macchina consente di ottimizzare ogni singola carica di batteria attraverso il risparmio energetico, ad esempio, l'avvio è progressivo sino al raggiungimento della velocità impostata dall'operatore, durante il taglio il mantenimento della velocità motore è costante, invece, nella fasi non attive l'elettronica abbassa il numero dei giri del motore ed al rilascio totale dell'interruttore elettronico interviene il freno elettrico che arresta quasi immediatamente il motore.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

zione batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Capacità max taglio legno (90°): 135 mm
- Lunghezza corsa: 26 mm
- Colpi al minuto: 0 - 3500 min⁻¹
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 45 °
- Capacità alluminio: 20 mm
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Peso con batteria: 2,7 - 3,0 kg
- Peso netto: 2,0 kg
- Livello pressione sonora: 88 dB(A)
- Livello potenza sonora: 96 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Azione orbitale: Sì
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 4,2 m/s²
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 6,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 272 x 84 x 208 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

