

di Stanghellini

Avvitatore ad impulsi LXT® - DTD157ZJ



Avvitatore ad impulsi DTD157ZJ LXT® 18V compatto e leggero con una chiave esagonale con attacco da 1/4" e motore brushless ad alte prestazioni. Compatto con una coppia di serraggio massima di 140 Nm. Funzionamento in 3 modalità: A (Assistita) / Hard / Soft per molteplici applicazioni. Pratica luce a LED per illuminare la zona di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DTD157ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il motore BL è controllato elettronicamente per ottimizzare l'uso dell'energia della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per carica
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Innesto porta inserti sviluppato per rispondere a lavorazioni gravose e prolungate nel tempo
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Il DTD157 è ideale per lavorare in spazi ristretti. L'impugnatura ergonomica è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo le operazioni di avvitamento. La tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) offre una migliore resistenza alla polvere e all'acqua consentendo il funzionamento anche in condizioni meteorologiche avverse. A-mode (modalità assistita)" per l'avvitamento controllato guida a bassa velocità la vite fino all'inizio del serraggio.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 1300 / 3000 min⁻¹
- Coppia avvitatura (max): 140 Nm
- Impulsi al minuto: 0 - 2000 / 4100 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 106 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M14
- Peso con batteria: 1,2 - 1,5 kg
- Dimensioni prodotto: 133 x 81 x 232 mm
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 11,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

