

Tassellatore - HR3210FCT



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di mandrino autoserrante a sgancio rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 850 W e velocità regolabile tra 315 -630 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 4,9 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso per codolo, mandrino autoserrante, valigetta.

HR3210FCT



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Mandrino a sgancio rapido per un rapido cambio di punte per legno e metallo.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 850 W
- Velocità a vuoto: 315 - 630 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1650 - 3300 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 4,9 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 32 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 90 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 10 - 20 mm
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Dimensioni prodotto: 424 x 114 x 239 mm
- Max potenza erogata: 1100 W
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 5,0 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 6,9 m/s²
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 8,7 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

