

Sega circolare LXT® - DHS710ZJ



Sega circolare dall'ottimo bilanciamento per facili realizzazioni di taglio. Dotato di impugnatura ergonomica rivestita da gomma antiscivolo per maggior comfort durante l'utilizzo. Il sistema blocco/sblocco dell'interruttore di accensione permette di lavorare in sicurezza. Lo scarico dell'aria anteriore permette di mantenere pulita la linea di taglio. Utilizza lame con un Ø di 190mm. Limitatore 45°. Inclinazione max 45°. Regolazione di taglio da 0 a 68,5mm attraverso il selettore posteriore. La porta di scarico delle polveri posteriore evita che le polveri si diffondano sulla zona di lavorazione. E' presente un raccordo di aspirazione per collegare un aspiratore e mantenere pulita la zona di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DHS710ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'interruttore di sicurezza impedisce l'avvio accidentale dell'utensile
- La base rigida in alluminio garantisce un taglio fluido grazie alla sua leggerezza, tenacità e buona resistenza alla flessione
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

mpugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 68,5 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 49 mm
- Velocità a vuoto: 4800 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 97 dB(A)
- Livello potenza sonora: 105 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Massima profondità di taglio a 50°: 44 mm
- Peso con batteria: 3,9 - 4,6 kg
- Diametro lama: 190 mm
- Dimensioni prodotto: 356 x 217 x 298 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 50 °
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 35 / 40 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

