



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it



Potatore a catena LXT ® - DUC150ZJ

Potatore a catena di elevate performance esecutive, leggero e maneggevole e sicuro in tutte le applicazioni di taglio per potature di rami

DUC150ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Lubrificazione automatica della catena
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

L'uso risulta facile e rapido, la sostituzione lama, il rabbocco dell'olio, e le operazioni di approntamento fanno di questa macchina un partner professionale affidabile; la tecnologia in ambito di sicurezza prevede una impugnatura in materiale anti-scivolo, un freno elettrico che arresta la catena nell'istante del rilascio interruttore, un sistema XPT, di protezione da agenti atmosferici che garantisce un uso in sicurezza all'aperto e un coprilama mobile che segue il taglio fino al compimento proteggendo sempre da incidenti l'operatore ed infine una lubrificazione continua ed automatica della catena per l'esecuzione di tagli precisi e sicuri. (fornito senza batterie e





di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Numero unità collegabili: 32
- Spessore catena: 0,043 "
- Spessore catena: 1,1 mm
- Serbatoio olio catena: 55 ml
- Velocità catena max (a vuoto): 8,0 m/s
- Passo catena: 0,325 "
- Peso con batteria: 1,7 - 2,0 kg
- Peso netto: 1,1 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 459 x 90 x 249 mm
- Lunghezza barra catena: 150 mm (6")
- Livello pressione sonora: 79 dB(A)
- Livello potenza sonora: 87 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

