



Avvitatore ad impulsi XGT ® - TD003GD201

Avvitatore ad impulsi leggero e compatto capace di elevate performance in ordine di ergonomia e prestazioni meccaniche. L'utilizzo di questa macchina spazia in diversi settori garantendo sempre il massimo comfort dato appunto dalla tecnologia che ne gestisce le funzioni elettroniche. Fornito con batterie e caricabatterie.

TD003GD201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Innesto porta inserti sviluppato per rispondere a lavorazioni gravose e prolungate nel tempo

Descrizione del prodotto:

L'utilizzo di questa macchina spazia in diversi settori garantendo sempre il massimo comfort dato appunto dalla tecnologia che ne gestisce le funzioni elettroniche. La funzione di T-MODE gestisce due fasi importanti della lavorazione: L'utensile si arresta subito dopo l'inizio degli impulsi; Questa modalità aiuta a evitare il serraggio eccessivo delle viti; inoltre, consente un funzionamento rapido e al tempo stesso una buona finitura. L'utensile si avvierà con una rotazione ad alta velocità e si





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

applicazione degli impulsi.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min⁻¹
- Coppia avvitatura (max): 20 / 50 / 170 / 210 Nm
- Impulsi al minuto: 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello potenza sonora: 106 dB(A)
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M16
- Peso con batteria: 1,7 - 2,9 kg
- Peso netto: 1,0 kg
- Dimensioni prodotto: 121 x 86 x 252 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 11,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

