

di Stanghellini

Sega diamantata LXT® - DMC300RTJ



Questa macchina arriva sul mercato per soddisfare ed operare in diversi settori, la ricercata ergonomia che impatta sugli ingombri rendendo accessibili anche gli spazi più ristretti. Il disco abrasivo D-74815 è disponibile solo in pacchetti da 5 pezzi, codice D-74815-5.

DMC300RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow e afterglow
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Pulsante di blocco impedisce l'avvio accidentale
- Compatto e leggero per l'utilizzo con una sola mano
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente

Descrizione del prodotto:

Settori come l'automotive, impianti civili e industriali e di posa diventano il posto giusto dove ambientare questa macchina; 20.000 g/min è la velocità che raggiunge il disco da Ø76mm con una capacità fino a 16mm perfettamente idonea per il taglio di lamiere, sagomati, canaline, piastrelle e





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

logia elettronica consente delle seguenti finzioni, come: anti-restart, velocità costante durante il taglio e led di illuminazione area di lavoro. E' disponibile come accessorio opzionale la cuffia di protezione con collettore per collegamento unità esterna aspirapolveri per uso su materiali come cartongesso. (Questa versione ha in dotazione batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 20000 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 9,5 / 10 mm
- Massima profondità di taglio: 16 mm
- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 76 mm
- Peso con batteria: 1,2 - 1,7 kg
- Peso netto: 0,82 kg
- Dimensioni prodotto: 271 x 104 x 182 mm
- Livello pressione sonora: 88 dB(A)
- Livello potenza sonora: 99 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio calcestruzzo: 3,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio calcestruzzo: 1,5 m/s²

