

di Stanghellini



Sega circolare ad immersione XGT® - SP001GZ03

Sega d'affondamento XGT® 40Vmax, dotata di motore BL ad elevate prestazioni, capace di tagli fino a 56mm e grazie al binario guida e possibile il taglio in posa.

SP001GZ03



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Il controllo costante della velocità fornisce una finitura superficiale uniforme
- Il taglio preciso e preciso offre una finitura a specchio senza schegge
- Soft start per avviamenti fluidi
- Regolazione della profondità facile da impostare con ampia scala
- Il motore BL è controllato elettronicamente per ottimizzare l'uso dell'energia della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per carica
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

SP001G XGT® 40Vmax nasce per adempiere a lavorazioni di tavole, assi e coperture anche se in posa; la possibilità di essere utilizzata su binario guida consente lavorazioni precise, rapide e con il collegamento ad un'unità di aspirazione è possibile il contenimento delle polveri in ambiente a tutela dell'operatore e dell'ambiente di lavoro. L'inclinazione del corpo lama e la capacità di taglio che a 90° può arrivare fino a 56mm supporta l'operatore in molteplici lavorazioni. XPT è la tecnologia che consente il proseguo delle lavorazioni in esterna anche quando le condizioni metereologiche





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

acqua e polveri non sono un problema per la macchina che supporterà
lo stesso ad interrompere.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Massima profondità di taglio a 45°: 40 mm
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 2500 - 4900 min⁻¹
- Massima profondità di taglio a 90°: 56 mm
- Massima profondità di taglio a 48°: 38 mm
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 4,4 - 5,6 kg
- Diametro lama: 165 mm
- Dimensioni prodotto: 375 x 221 x 271 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 100 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): -1 - 48 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
- Peso netto: 3,7 kg
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 43 mm

