

Tassellatore LXT ® - DHR171RTJ



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di attacco rapido per punte SDS-Plus compatibili motore brushless per alte prestazioni. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Energia d'urto di 1,2 J. 2 funzioni: rotazione, ,rotazione + percussione. Protezione anteriore dell'impugnatura a "D" per un maggior comfort e maggiore sicurezza per l'operatore. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. fornito con 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 2(821551-8). Accessori in dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità.

DHR171RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Bl motor: Sì
- Diametro max foro in legno: 13 mm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Potenza del colpo: 1,2 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 17 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 3,2 - 10 mm
- Peso con batteria: 2,1 - 2,8 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 680 min⁻¹
- Dimensioni prodotto: 273 x 86 x 211 mm
- Impulsi al minuto: 0 - 4800 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 11,2 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

