

di Stanghellini

Tassellatore XGT® - HR002GZ05



Tassellatore 620W e 2,9J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. Corpo macchina bilanciato e studiato per supportare un lavoro intensivo garantendo comfort all'utilizzatore. Fornito senza batteria/e e caricabatterie. Valigetta Makpac.

HR002GZ05



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Mandrino a sgancio rapido per punte per metallo e legno senza impatto.
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Descrizione del prodotto:

Tassellatore 620W e 2,9J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. La tecnologia





di Stanghellini

consente comfort e sicurezza all'operatore e all'ambiente. AVT è il sistema di arresto in caso blocco della punta in foratura. XPT è il sistema che consente il lavoro anche in caso di pioggia e polveri. AWS è il sistema che consente l'avvio e l'arresto di una unità di aspirazione tramite bluetooth. DX14 dispositivo attivo raccolta polveri (in dotazione)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Peso con batteria: 4,1 - 5,5 kg
- Dimensioni prodotto: 389 x 102 x 238 mm
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Potenza del colpo: 2,9 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 20 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 11,4 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Peso netto: 3,1 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 15,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 2,4 m/s²

