

di Stanghellini

Avvitatore per cartongesso LXT ® - DFS452AJX2



Avvitatore per cartongesso con controllo di precisione per viti per cartongesso e motore brushless per alte prestazioni dal design ergonomico dotato di velocità variabile 0 - 4.000 g/min con possibilità di regolazione di battuta. Ideale per varie applicazioni di posa su cartongesso. Fornito con due batterie 2,0Ah BL1820B e caricabatterie rapido 24' DC18RC. Fornito con caricatore a nastro e valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DFS452AJX2



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Regolazione della profondità
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Avvitatore per cartongesso 18V dotato di motore brushless per alte prestazioni con un preciso interruttore progressivo elettronico per il controllo della profondità per un funzionamento rapido e preciso alla velocità di 4.000 giri/min. Un design compatto ed ergonomico garantisce una buona





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

operatore durante l'utilizzo. La tecnologia Push Drive ottimizza la macchina in fase di avvitatura solo quando avviene il contatto tra vite e pannello. Dotato di luce LED per avere maggiore illuminazione nella zona lavoro. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e acqua rendendo possibile l'utilizzo anche in presenza di acqua. La presenza di un gancio per la cintura permette di poterlo agganciare in fase di riposo dalla lavorazione.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 4000 min⁻¹
- Peso con batteria: 1,5 - 1,8 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 251 x 79 x 259 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 72 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: $1,5 \text{ m/s}^2$

