

Tassellatore XGT® - HR007GM201



HR007G ha 3 modalità di funzionamento: "rotazione", "percussione" e "percussione con rotazione". La luce a LED illumina la superficie di perforazione per un maggior controllo in applicazioni con scarsa illuminazione. Fornito con batteria/e e caricabatteria/e. Valigetta Makpac tipo 2

HR007GM201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort
- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

Descrizione del prodotto:

HR007G è pensato per i professionisti che necessitano di potenza racchiusa in una ricercata ergonomia che differenzia la classica a motore verticale. Questa macchina è dotata di innovative





di Stanghellini

...a per fornire una maggiore resistenza alla polvere e all'acqua, AVT) ... contenendo l'affaticamento in caso di utilizzo prolungato. AWS

collega l'utensile agli aspiratori compatibili con Bluetooth; AFT blocco istantaneo della rotazione del motore in caso di blocco della punta nel materiale durante la foratura.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Peso con batteria: 3,8 - 5,4 kg
- Dimensioni prodotto: 473 x 101 x 240 mm
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Potenza del colpo: 3,0 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 20 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,7 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Peso netto: 2,9 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 10,4 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

