

di Stanghellini

Levigatrice orbitale LXT ® 18V - DBO484ZJ



Levigatrice orbitale 18V ideale per finitura, l'ampiezza dell'orbita è di 1,5mm che con la possibilità di regolazione delle velocità è possibile eseguire lavorazioni di finitura su diversi materiali come, plastica, compositi, legno e metallo. Batterie e caricabatterie non in dotazione.

DBO484ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Compatibile con vari platorello
- Ampia leva di bloccaggio per un'installazione rapida e semplice della carta
- È possibile utilizzare carta abrasiva del tipo a strappo
- Interruttore on/off ben posizionato per un facile utilizzo con una sola mano
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Levigatrice orbitale 18V ideale per finitura, l'ampiezza dell'orbita è di 1,5mm è possibile eseguire lavorazioni di finitura su diversi materiali come, plastica, compositi, legno e metallo. La tecnologia applicata consente il raggiungimento di una potenza pari a 210W , ossia, una macchina capace di applicazioni professionali. E' possibile inoltre la regolazione della velocità su 2step, utilizzo di carta velcrata e non grazie al duplice sistema, un condotto di aspirazione polveri che può essere connesso al dust-box in dotazione oppure ad un'unità esterna per innalzare ulteriormente le performance





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

erie non in dotazione.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Orbite al minuto: 11000 - 14000 min⁻¹
- Peso con batteria: 1,4 - 1,8 kg
- Dimensioni prodotto: 171 x 112 x 151 mm
- Livello pressione sonora: 75 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro orbita levigatura: 1,5 mm
- AWS: Sì
- Peso netto: 1,1 kg
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Colpi al minuto: 22000 / 28000 min⁻¹
- Vibrazioni per minuto: 11000 / 14000 min⁻¹
- Dimensione platorello triangolare: 94 x 94 mm
- Dimensioni platorello: 112 x 102 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 114 x 140 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 17/22 mm

